



productinfo
NO WASTE
VLOER

specificaties NO WASTE VLOER

+ Product specificatie

- + Afmetingen vloerplank in mm:
1200 lengte x 135 breedte x 13-13.5 dikte mm.
- + No-Waste® toplaag van 4.5 mm dik wordt op een FSC gecertificeerde onderlaag verlijmd, met formaldehyde vrije lijm.

+ Gebruikte materialen

- + Kleurnuances, houtsoorten en hardheden van het hout worden bepaald door de samenstelling van het aangeleverde "Post-Consumer" hout, mogelijk onder FSC keurmerk.

+ Afwerking en montage

- + Vloerdelen worden behandeld of onbehandeld geleverd.
- + Vloer kan worden geïnstalleerd door een vloerenlegger/aannemer naar eigen keus.
- + Luchtvochtigheid in de ruimte moet worden vastgesteld aan de hand van meting met een hygrometer.

+ Gebruik

- + Vloer is geschikt voor vloerverwarming, warmte terugwin-systemen en phase changing floors.
- + De vloerdelen hebben een RC-waarde tussen de 0.080 en 0.095 W/M2K, 9 mm eiken 0.0929 W/M2K, 9 mm hardhout 0.0865 W/M2K.
- + Bij grotere oppervlakten is het verstandig om gebruik te maken van een V-groef rondom ieder vloerdeel.
- + Relatieve luchtvochtigheid van de ruimte moet zijn tussen 50% en 75%.

Voor meer informatie over meting luchtvochtigheid, vloerverwarming en opstookprotocol, installatie handleiding verwijzen we naar [herso.nl](https://www.herso.nl).

+ Levering en levertijd

- + Levertijd is afhankelijk van het aangeleverde gebruikte houtstroom, gemiddeld 12 tot 16 weken. Hoeveelheid en vochtigheid (10-12% houtvochtigheid) zijn van invloed op het tempo van verwerkingen.
- + Levering van de vloerdelen is vanaf werkplaats in Loosbroek, verpakt op een pallet.

+ Circulaire houtbewerkers

FSC® gecertificeerd
Certificaat code groepsid: CU-COC-828395-HA